







Modèles Pompes JOY Francesca

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	J 20V	J 40	J 50	J 70	J 80	J 100	J 120
débit (l/h):	1600 - 27000	8000 - 41000	8500 - 52000	13000 - 72000	14500 - 85000	17000 - 104000	22000 - 120000
sorties min.:	ø 70	ø 70	ø 70	ø 70	ø 70	ø 100	ø 100
delta P:	5.0 bar						
vitesse de rotation (tpm):	10-150	40 - 220	45 - 280	70 - 390	75 - 460	90 - 560	115 - 650
moteur:	3 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW	15 kW	15 kW
pois (kg):	245	260	270	325	330	350	355
dimensions (cm):	99x57x93	99 x 57 x 93	99 x 57 x 93	99 x 57 x 98	99 x 57 x 98	99 x 57 x 98	99 x 57 x 98

OPTIONS POMPES MOD. JOY Avec panneau électronique type R





	DESCRIPTIF
RADIOM1* 	<p>RADIOCOMMANDE MULTIFONCTIONS Avec portée garantie de 80 mètres en champ ouvert sans obstacles</p> <p>Batterie au lithium rechargeable</p>
RADIOM3* 	<p>RADIOCOMMANDE MULTIFONCTIONS Avec portée garantie de 80 mètres en champ ouvert sans obstacles</p> <p>Avec batteries alcalines</p>
RADIOM4 	<p>RADIOCOMMANDE MULTIFONCTIONS Avec indication du débit et de la direction de marche par LED</p> <p>Batterie au lithium rechargeable</p>

①	<p>Modification du CAPTEUR DE LIQUIDE pour la gestion des SONDES CAPACITIVES pour liquides non conductifs (MCR, Vinaigre, huile...). Sondes comprises</p>
	<p>PREDISPOSITION ASSERVISSEMENT</p> <p>POMPE, fiche comprise</p>

OPTIONS POMPES MOD. JOY avec écran tactile JOYTOUCH



①	<p>CONTROLE DE TEMPERATURE</p> <p><u>Avec sonde 4-20 mA</u></p>  <p>(prise d'écran en exemple)</p>
②	<p>Modification du CAPTEUR DE LIQUIDE pour la gestion des SONDES CAPACITIVES pour liquides non conductifs (MCR, Vinaigre, huile...). Sondes comprises</p>
	<p>SUPPLEMENT POUR INSTALLATION RADIOCOMMANDE MULTIFONCTIONS Réf. RADIOM4</p> <p>Avec indication du débit et de la direction de marche par LED</p> <p>Batterie au lithium rechargeable</p>