



Modèles Pompes Caterina

REF.	DESCRIPTION POMPES
POMPAC10E	Pompe Caterina® Débit variable de 2.400 à 12.300 l/h RPM de 40 à 200
POMPAC10VE	Pompe Caterina® Débit variable de 500 à 12.300 l/h RPM de 10 à 200
POMPAC20E	Pompe Caterina® Débit variable de 4.600 à 22.000 l/h RPM de 80 à 400
POMPAC20VE	Pompe Caterina® Débit variable de 1.700 à 22.000 l/h RPM de 30 à 400
POMPAC30E	Pompe Caterina® Débit variable de 6.000 à 30.000 l/h RPM de 80 à 400
POMPAC30VE	Pompe Caterina® Débit variable de 2300 à 30.000 l/h RPM de 30 à 400
POMPAC40E	Pompe Caterina® Débit variable de 8.000 à 40.000 l/h RPM de 80 à 400
POMPAC60E	Pompe Caterina® Débit variable de 21.000 à 60.000 l/h RPM de 120 à 400

OPTIONS POMPE Caterina

REF.	DESCRIPTION
<p>RADIOM1*</p> 	<p>RADIOCOMMANDE MULTIFONCTIONS Avec portée garantie de 80 mètres en camp ouvert sans obstacles</p> <p>Batterie au lithium rechargeable</p>
<p>RADIOM3*</p> 	<p>RADIOCOMMANDE MULTIFONCTIONS Avec portée garantie de 80 mètres en camp ouvert sans obstacles</p> <p>Avec batteries alcalines</p>
<p>RADIOM4</p> 	<p>RADIOCOMMANDE MULTIFONCTIONS Avec indication de débit et de direction de marche par LED</p> <p>Batterie au lithium rechargeable</p>
<p>LIMPRES</p> 	<p>CONTROLE PRESSION ET DEPRESSION PDL1</p> <p>Optimal pour le remplissage et la vidange barrique : permet à la pompe de s'arrêter et de redémarrer <u>automatiquement</u>.</p>
<p>SENSLIQ</p> 	<p>MARCHE À SEC CAPTEUR de présence liquide pour arrêt temporisé SLQ2</p> <p>Avec minuterie pour arrêt programmé pompe</p>
<p>BYPASS</p>	<p>BY PASS 1"</p> <p>(Saturation des tuyauteries à gaz)</p>

<p>BYPASS40</p>	<p>BY PASS Ø40 (Passage liquide à chute)</p>
<p>CATETOUCH</p>	<p>TABLEAU DE COMMANDE AVEC ECRAN TACTILE 7"</p>  <p>Avec les suivantes fonctions intégrées :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fonction remontage 2. Calcul débit pour optimisation diamètre des tuyaux 3. Guide en ligne 4. Prise commandée pour asservissement pompe 5. Contrôle pression et dépression 6. Capteur de liquide temporisé 7. COMPTEUR DE LITRES INTERNE tolérance +/- 2% sur toute la gamme de débits  <p>Avec la possibilité de mémoriser 3 types d'étalonnage différents</p>
<p>FRANCIAPP</p>	<p>OPTION : Activation Wi-fi sur le panneau avec App en dotation Pour commander à distance la pompe soit en fonction télécommande soit en fonction étendue en répliquant toutes les commandes du panneau</p>